

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Tätningstejp T-Flex och Skarvtejp T-Duo

Innehavare

T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda
Organisationsnummer: 556191-0737
Tel: 0383-599 00, Fax: 0383-146 64
E-post: info@t-emballage.se , Hemsida: www.t-emballage.se

Produkt

Tätningstejp T-Flex, enkelhäftande tejp av PE-folie med åldringsbeständigt häftämne av modifierad specialakryltyp samt armering av polyestertråd. Levereras i färgerna grönt resp. grått(T-Flex-Vent).

Skarvtejp T-Duo, dubbelhäftande tejp med åldringsbeständigt häftämne av modifierad specialakryltyp med polyestertråd som bärare.

Avsedd användning

Tätningstejp T-Flex för inom- och utomhus användning (se material nedan och efter Kommentarer).

Tätningstejp T-Flex för fukt- och lufttätning. Skarvning av luft- och ångspärr (byggfolie), vindskydd (P-märkt med godkännandenummer 0047/06, SC0850-13 alt. SC0142-15), T-Emballage Ångbroms (P-märkt med godkännandenummer SC1233-11) samt isolerskiva av PIR (aluminiumbelagd) från SPU Isolering AB.

Tätningstejp T-Flex har dessutom verifierad kompatibilitet och åldersbeständighet mot följande underlag: Polyesterlackerad plåt, styv PVC, alkyd-/ akrylatbaserad fönsterfärg, aluminium, varmgalvaniserat stål, Gyproc GHS Storm (med eller utan förbehandling av primer, styrenakrylatdispersion), KnaufDanogips weatherboard 2.0, Norgips Weatherboard 9, Cembrit Windstopper, Gyproc GU, MagnaBoard från Gröning Board samt Windpanel WR från Ivarsson.

Skarvtejp T-Duo för inomhus användning, för uppfästning och skarvning av luft- och ångspärr (byggfolie).

Handelsnamn

T-Flex, T-Flex-Vent(Grå färg) och T-Duo

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt	6:51,1:a meningen
Lufttäthet	6:531

Produkterna har även bedömts emot certifieringsregel CR031

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning "Tätningstejp T-Flex", 2 sidor, daterad 2015-11-26,
Monteringsanvisning "Skarvtejp T-Duo", 2 sidor, daterad 2006-09-27

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-06-0337, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod 13597

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	T-Emballage AB, Vetlanda
Tillverkare(Fabrikskod)	13597
P-märke	☞
Certifieringsorgan	SP Certifiering
Produktens typbeteckning	T-Flex alt. T-Duo
Certifikatets nummer	0093/06
Löpande tillverkningsnummer	nr
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag

Rapport F517195, F816380, F900333, FX100061, F920196 B, FX016095 B, 3F003023, 4F000753-A, 5F018935A samt 5F021803 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kommentarer

Produkterna ska förpackas på ett sådant sätt att de inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Åldringsbeständigheten för T-Flex, mot underlag av luft- och ångspärr(byggfolie), vindskydd (P-märkt med godkännandenummer 0047/06, SC0850-13 alt. SC0142-15), ångbroms (P-märkt med godkännandenummer SC1233-11) samt isolerskiva av PIR(aluminiumbelagd) från SPU Isolering AB, bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Kommentarer forts.

Åldersbeständigheten för T-Flex mot följande underlag: Polyesterlackerad plåt, styv PVC, alkyd/akrylat baserad fönsterfärg, aluminium, varmgalvaniserat stål, Gyproc GHS Storm (med eller utan förbehandling av primer, styren-akrylatdispersion), KnaufDanogips weatherboard 2.o, Norgips Weatherboard 9, Cembrit Windstopper, Gyproc GU, MagnaBoard från Gröning Board samt Windpanel WR från Ivarsson bedöms vara minst 25 år. Vidhäftningsförmågan (användning utomhus) mot dessa material samt mot P-märkt vindskydd (med godkännandenummer 0047/06, SC0850-13 alt. SC0142-15), bedöms vara beständig mot ultraviolett strålning och normal nederbörd under en period på upp till 6 månader, under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Åldringsbeständigheten för T-Duo mot underlag av luft- och ångspärr(byggfolie), bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2014-03-24.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-04-28.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**

Linda Ring Thorén

Håkan Thiman